



MAGNEET ELEVATOR ME-09



Werking:

De ME-09 magneet elevator is de perfecte toevoer van metalen deksels naar de TO-05 Twist-off machine. De voorraad bunker wordt gevuld met metalen deksels. De deksels worden door een magnetische elevatorband naar boven getransporteerd. Afhankelijk van de capaciteit is er sensor die de deksels detecteert. De deksels die verkeerd liggen worden van de magneetband afgeblazen en vallen terug in de voorraad bunker. De overige deksels worden door een geleiding naar de toevoer van de twist-off machine geleid. De machine is eenvoudig te legen voor het wisselen naar een andere deksel formaat.

Film: [LVS Magnet Elevator Belt 09 - YouTube](#)

Voordelen:

Deze zeer stabiele en robuuste machine is uiterst gebruiksvriendelijk en goed toegankelijk voor afstelling, onderhoud en reiniging

Perfekte afstemming met de Twist-off machine.

ME-09-06 type functioneert zonder gebruik te maken van perslucht.

Optie:

3 vak voorraad magazijn bij de ME-09-12 en ME 09-18 voor het nog sneller wisselen naar andere deksels.


Verlenging van de opvoerband voor als de magneet elevator niet direct langs de sluitmachine kan staan.

ME-09-12 en ME-09-18 zijn leverbaar in zowel een linkse als rechtse uitvoering.



Technische gegevens			
Model	ME-09-06	ME-09-12	ME-09-18
Productie capaciteit max.	100/min	200/min	300/min
Deksel toevoer	Elevator	Elevator	
Baan snelheid max.	45 meter/ minuut	90 meter/ minuut	140 meter/ minuut
Deksel diameter	TO-027 tot en met TO-110		
Elektrische aansluiting	240 Volt - 50 Hz - 0,37kW	240 Volt - 50 Hz - 0,75kW	
Perslucht	6 bar		
Voorraad bak	100 liter	400 liter	
Afmetingen (L x B x H)	800 x 600 x 2700 mm	1000 x 800 x 3300 mm	
Gewicht	Ca. 225 kg	Ca. 250 kg	

ME-09-06



ME-09-12/18

